



## Línea FREEZY Armario frigorífico GN 2/1 Litros 700

### Plus de la gama:

- \* Prestaciones de calidad
- \* Ergonomía y design
- \* Máxima fiabilidad y ahorro energético



<b>Código comercial</b>	<b>FD70B</b>
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-22/-15°C
<b>Características técnicas</b>	<p>Espesor de aislamiento: 75 mm. Certificación CE. Potencia frigorífica a una temperatura de evaporación de -23,3°C y temperatura de condensación de 53,5°C de 654 W mediante el uso de compresor hermético. Temperatura de ejercicio dentro de la cámara: -22°C/-15°C. Temperatura de funcionamiento externa +43°C (categoría climática 5, ambiente +40°C y 40% H.R.). Sistema de refrigeración ventilado, permitiendo una distribución de el aire non directamente sobre el alimento. El evaporador, protegido con proceso de pintura epoxídica, ha sido estudiado para obtener la mayor superficie de intercambio térmico. Fluido refrigerante utilizado: R404A. Bateria de intercambio evaporante de aletas cobre-aluminio. Descongelación completamente automática mediante resistencias. Acceso a todos los órganos funcionales y de control desde el panel de mandos, bisagrado y levantable.</p>
<b>Características funcionales</b>	<p>Estructura monobloque en acero inox AISI 304. Puerta, paredes laterales y panel de mandos satinados con acabado Scotchbrite. Acabado interno brillante. Una puerta, un solo compartimento a temperatura negativa. Estructura monobloque con ángulos internos redondeados para la máxima limpiabilidad. Sistema de aislamiento en espuma de poliuretano sin necesidad de utilizar CFC. Espesor aislamiento con densidad de 40kg/m<sup>3</sup> para una mejor resistencia térmica, en mm: 75 paredes; 50 detrás; 60 puerta; 75 fondo; 78 cielo. Puerta montada sobre bisagras inox, fácilmente reversible y provista de sistema de autocierre para aberturas inferiores de los 90°. Cerradura con llave. Guarnición magnética que se puede desmontar sin ninguna dificultad. Máxima ergonomía con la manija en acero inox empotrada en la puerta, que abarca la altura entera del frigorífico. Resistencia en el marco de la puerta. Profundidad con la puerta abierta: 1490 mm.</p> <p>Cremalleras y guías en acero inox AISI 304 que se pueden desmontar sin ninguna dificultad, de 20 posiciones, paso 60 mm. Panel de mandos electrónico con interruptor encendido/apagado y termómetro-termostato. El control digital está predispuesto para monitorar/memorizar los parámetros de conservación. Microinterruptor magnético de seguridad luz – puerta incorporado en la estructura de la puerta para la interrupción del motoventilador interior y el encendido de la lámpara. Lámpara protecta y fácilmente accesible. Evaporación automática de la condensación por gas caliente. Dotación estándar: 3 rejillas plastificadas GN 2/1 y nr. 12 ganchos para rejillas. Abertura con pedal a petición (accesorio KPAF). Patas en acero inox AISI 304, altura regulable de 115 a 165 mm.</p>
<b>Tamaño externo</b>	largo 75 x prof.83,5 x alt.204 cm
<b>Tamaño interno</b>	largo 60 x prof.67 x alt. 144 cm
<b>Potencia eléctrica</b>	Kw 0,70 - Voltaje estándar: V-Hz 230V 1N-/50Hz
<b>Volume/ Peso neto</b>	M <sup>3</sup> : 1,3/ Lt 700/ 120 kg