

Gelato — GL 800 BTG

Heladería



Datos técnicos

Volumen bruto	669 lt
Temperatura de trabajo	-12-25 °C
Tipo de motor	Enchufe
Líquido refrigerante	R452A
Potencia frigorífica	681 W (- 25 °C/+ 45 °C)
Absorción	864 W
Voltaje/Frecuencia	230V/1~/50Hz

Datos energéticos (Reg. EU 2015/1094)

Volumen neto	495 lt
Clase climática	5 / (40°C - 40%)
Tipo	Este equipo está destinado para trabajar en una temperatura ambiente de hasta 40 °C

Datos de refrigeración

Unidad de refrigeración	Unidad monobloque de fácil extracción y tropicalizada para garantizar fiabilidad y rendimiento a 43 °C
Carga de gas	320 gr
Evaporador	Con tratamiento en cataforesis para asegurar una gran resistencia a la corrosión e instalado externo al compartimento para una mejor capacidad de carga
Descongelación	Automático por gas caliente para un ciclo más breve y reducción de choques térmicos. La descongelación se activa solo en caso de formación de hielo en el evaporador para un menor consumo energético y un mejor desempeño
Evaporación de la condensación	Automática por serpentín del compresor con tratamiento anticorrosión

Datos constructivos

Dimensión del producto A x P x Alt.	745x870x2120
Dimensión del embalaje A x P x Alt.	815x900x2230
Peso bruto	145 Kg
Estructura	Monocasco de acero inoxidable 304
Material externo/interno	Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304; compartimento del motor, parte trasera exterior y fondo exterior de acero colaminado
Espesor aislamiento	80 mm de poliuretano con HFO para garantizar altas propiedades de aislamiento (Muy bajo impacto ambiental: GWP < 5 y cero PAO)
Esquinas interiores	Redondeadas para facilitar la limpieza
Puerta	1 Puerta con autocierre y tope de puerta de 105°. Bisagra a la derecha, reversible
Sellado de la puerta	Magnético y extraíble, diseñado para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía
Patas	En acero inoxidable AISI 304, ajustables en altura (90 mm-125 mm)

Funciones

Panel de control	Pantalla táctil de 6 teclas con botones de gran tamaño y de alta luminosidad.
Alarma de puerta abierta	Visual y acústica
Funciones	Gestión con tres modos ON/OFF ventiladores, ON/OFF Led, alarmas HACCP mediante Ice connect (opcional)
Conexión	Opcional: Acceso remoto a través de Wi-Fi o interfaz de serie. A través de la aplicación (solo ANDROID) es posible supervisar la trazabilidad HACCP, el funcionamiento y los parámetros de la máquina. Exportación gráfica y en archivos CVS de los datos almacenados. Envío de correos electrónicos para la notificación de alarmas

Accesorios

Luz	Opcional
Cierre	De serie
N.º accesorios incluidos	5 - Rejilla plastificada 530 x 700 mm 5 - Juego de dos guías para rejillas 530 x 700 mm (Mod. 800)

Versiones

Versiónes	Alimentación con frecuencia 60 Hz
-----------	-----------------------------------