

Pizza —
TP2 C P VR TN

Restauración



Datos técnicos

Volumen bruto	400 lt
Temperatura de trabajo	0+8 °C
Tipo de motor	Enchufe
Líquido refrigerante	R290
Potencia frigorífica	453 W (- 10 °C/+ 4 °C)
Absorción	364 W
Voltaje/Frecuencia	230V/1/50Hz
Clase climática	5

Datos energéticos (Reg. EU 2015/1094)

Clase energética	A
Consumo diario de energía (kWh/24 h)	1,64
Consumo anual de energía (kWh/año)	599
Volumen neto	265 lt
Índice de eficiencia energética	24,26
Tipo	Armario horizontal: Uso intensivo

Datos de refrigeración

Unidad de refrigeración	Unidad monobloque de fácil extracción y tropicalizada para garantizar fiabilidad y rendimiento a 43 °C. Equipada con motoventiladores electrónicos de bajo consumo
Carga de gas	75 gr + 30 gr
Evaporador	Con tratamiento anticorrosión en cataforesis
Descongelación	Automático por aire
Evaporación de la condensación	Automática por serpentín del compresor con tratamiento anticorrosión

Datos constructivos

Dimensión del producto A x P x Alt.	2000x800x1480
Dimensión del embalaje A x P x Alt.	2050x850x1360
Peso bruto	388 Kg
Peso neto	370 Kg
Superficie de trabajo	Superficie en granito Rosa Beta (espesor 3 cm) con alta resistencia, baja porosidad y de fácil limpieza. Con peto trasero y laterales.
Estructura	Monocasco de acero inoxidable 304
Material externo/interno	Interior y exterior de acero inoxidable AISI 304; compartimento del motor, parte trasera exterior y fondo exterior de acero colaminado
Espesor aislamiento	60 mm de poliuretano con HFO para garantizar altas propiedades de aislamiento (Muy bajo impacto ambiental: GWP < 5 y cero PAO)
Esquinas interiores	Redondeadas para facilitar la limpieza
Puerta	2 Puertas con autocierre y tope de puerta de 105°, reversibles
Sellado de la puerta	Magnético y extraíble, diseñado para mejorar el aislamiento y reducir el consumo de energía
Patas	En acero inoxidable AISI 304, ajustables en altura (135 mm-230 mm)

Funciones

Panel de control	Pantalla táctil compacta, sencilla e intuitiva. Panel de control inclinado
------------------	--

Accesorios

N.º accesorios incluidos	2 - Rejilla plastificada EN 600 x 400 mm 2 - Juego de dos guías para rejilla 600 x 400 mm
--------------------------	--

Versiones

Versiones	Alimentación con frecuencia 60 Hz
-----------	-----------------------------------